

KOENIG & BAUER

*laser***SYSTEM**

iLaserBox 600



- ✓ HANDARBEITSPLATZ IN
LASERSCHUTZKLASSE 1
- ✓ WERKSTÜCKE
BIS 200 MM HÖHE
- ✓ BESCHRIFTUNGSFELD
BIS 160 x 160 MM

Läuft. Einfach. Manuell.

Tintenstrahldrucker Thermotransferdrucker

Heißpräger ***LASER*** Thermo-Inkjet ***Offline coding***

für Mindesthaltbarkeitsdatum **AFTER SALES** **BARCODE** **uvm.**

KENNZEICHNUNGSSYSTEME
„MADE IN GERMANY“



Technische
Änderungen
vorbehalten

laserSYSTEM iLASERBOX 600

Technisches Datenblatt



laserSYSTEME:

- D-5000 Serie
- D-5000 Green Serie
- F-9000 Serie

Bedienung:

PC-Software, Touchscreen
Türöffnung automatisch

Schnittstellen:

Ethernet TCP/IP, RS 232, I/O

Anschlusswerte:

230 V; 50 / 60 Hz

Verbrauch:

150 VA zzgl. Lasertechnologie

Maße und Gewicht:

600 x 812 x 750 mm
101 kg zzgl. Eigengewicht der Lasertechnologie
Türöffnung: 330 mm

Max. Höhe des Werkstückes:

200 mm	mit 100 x 100 mm Linse
80 mm	mit 160 x 160 mm Linse

Verfügbare Linsen:

100 x 100 mm Linse (Standard)
160 x 160 mm Linse

Ausführung:

- LED Beleuchtung für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Motorische Z-Achse (400 mm) für die individuelle Einstellung des Fokusabstandes
- Luftgekühlt
- Betrieb als Laserklasse 4 möglich*
- Absaugstutzen (Anschlussmöglichkeit für Absaugung)

Optionen:

Absaugung, Pilotlaser zur Anzeige des Druckbereiches bei geöffneter Tür, Touchscreen, Rotationsachse mit 65 mm Spannvorrichtung und Kippplatte

*bitte beachten Sie die geltenden Laserschutzrichtlinien

